

# SOIS

— THE TOUGHEST —  
**PERFORMER**  
« FOR YOUR FIELD »

**50**



3-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ПОГРУЖЕННЫЙ В МАСЛО  
ТОРМОЗА

8 ПЕР + 2 ЗАД  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ВЫСОКАЯ  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

УМНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ



**COST**  
**EFFICIENT**  
MECHANICAL TRACTORS

MADE OF  
**REAL**  
**STEEL**

STRATEGIC  
COLLABORATION  
WITH  
**YANMAR**

THE TOUGHEST  
PERFORMER  
«FOR YOUR FIELD»

50

Solis



Характеристика	50
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Марка двигателя	3-цилиндровый атмосферный двигатель
Мощность двигателя (л.с)	50
Количество цилиндров	3
Тип двигателя	дизельный
Объем двигателя (см3)	3067
Номинальные обороты	2100
Воздушный фильтр	Сухой тип с датчиком засорения
Макс. крутящий момент (Нм)	205 Нм
Выхлоп	Восходящий поток/Выпуск вниз
Глушитель	Глушитель в моторном отсеке
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>	
Привод	2WD/4WD
Сцепление	Двойное сцепление
Коробка передач	8 вперед + 2 назад
Трансмиссия	Скользкая сетка / Синхронизатор
<b>СКОРОСТЬ</b> (вперед)	
Максимальная скорость (км/ч)	31.88 @ 2100 об/мин
Минимальная скорость (км/ч)	2.57 @ 2100 об/мин
<b>ТОРМОЗА</b>	
Тормоза	Тормоза с масляным погружением
Тип срабатывания	механический
Ручной тормоз	Независимый
<b>БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА</b>	
Блокировка дифференциала	Механический, с ножным приводом
<b>ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ</b>	
Вал отбора мощности (об/мин)	540
Вал отбора мощности (включение)	механический
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	
Рулевое управление	Гидроусилитель
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСТВО</b>	
Аккумулятор	12V, 88Ач
Генератор	12V, 36А
Розетка для прицепа	Выход 12V
<b>ГИДРАВЛИКА</b>	
3-точечная навесная система	CAT-II
Стойки	Регулируемый
Гидравлическая грузоподъемность	1600 кг
Доп.гидравлическая цепь	2DA
<b>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ</b>	
Выключатель безопасности	Стандарт
Нейтральный предохранительный вкл	Стандарт

\*Данные и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с постоянным улучшением и развитием продукта. Все размеры указаны со стандартными шинами.

Характеристика	50
<b>ОБЪЁМ</b> (Литр.) (+/-5%)	
Топливный бак (л)	65
<b>РАДИУС ПОВОРОТА</b>	
Без тормозами (м)	4.7
<b>ШИНЫ</b>	
Передние	9.5 - 20
Задние	13.6 - 28
<b>РАЗМЕРЫ И ВЕС</b> (+/-5%)	
Вес (кг)	2900
Колесная база (мм)	2200
Общая длина (мм)	3945
Общая ширина (мм)	1820-2250
Высота (мм)	2610
Мин. Дорожный просвет (мм)	307
Передняя колея (мм)	1500-1940
Задняя колея (мм)	1350-1890
<b>ДРУГИЕ</b>	
Датчик уровня топлива	Стандарт
Передний буксирный крюк	Стандарт Встроенный в передние веса
Передние и задние грузы	Базовый вес 72Кг + Передние:30*2+25*4 задний 2 x 34Кг (По одному на каждом колесе)
Сцепка для прицепа	Поворотная сцепка (Стандарт)
	Сцепная балка (Опция)
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ</b>	
ШИНЫ	4WD Передние: 9.5x20   задние: 14.9x28 Передние: 250/85R20   задние: 340/85R28 2WD Передние: 6x16   задние: 14.9x28 Передние: 6x16   задние: 340/85R28
Кабина	Дополнительный
Передний брызговик	Дополнительный
Погрузчик	Дополнительный
Навес	Дополнительный
Синхронизатор переключения передач	Дополнительный

Печать Дилера



## Официальный дилер и сервисный партнёр

Международный офис: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (Индия)

Адрес: улица Бектемир-Шох, Бектемирская район, Ташкент (Узбекистан)

Телефон: +998 55 515 88 77 | +998 55 515 99 77

Email: solis.uzbekistan@gmail.com | URL: www.solis.uz